



Ref. Certif. No.

NO77021

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS DESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product

Produit

Name and address of the applicant

Nom et adresse du demandeur

Name and address of the manufacturer

Nom et adresse du fabricant

Name and address of the factory

Nom et adresse de l'usine

Note: When more than one factory, please report on page 2

Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page

Ratings and principal characteristics

Valeurs nominales et caractéristiques principales

Trademark (if any)

Marque de fabrique (si elle existe)

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used

Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

Model / Type Ref.

Ref. De type

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)

Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

A sample of the product was tested and found to be in conformity with

Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

LED controlgear

Mean Well Enterprises Co., Ltd.

No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.

New Taipei City, 248

Taiwan

Mean Well Enterprises Co., Ltd.

No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.

New Taipei City, 248

Taiwan

☒ Additional information on page 2

1.85A 100-240Vac 50/60Hz (HLG-120H-C..);

2.4A 100-240Vac 50/60Hz (HLG-185H-C..)

Cl. I. DC-output: see test report for details.

tc: 90°C, ta: 60°C (HLG-120H-C..), 45°C or 50°C (HLG-185H-C..),

pf: 0.95, independent controlgear, constant current.



HLG-H-C..

The first dot "." in the model name can be 120 or 185, denote output power.

Second dot can be 350, 500, 700, 1050 or 1400, denote output current.

Last dot can be A, B, D or AB, denote output wire and enclosure type.

☐ Additional information on page 2

IEC 61347-1(ed.2);am1

IEC 61347-2-13(ed.1)

244000-A and 244000-B



Gaustadalléen 30

NO-0373 Oslo, Norway

Date: 30-09-2013

Signature: Hanne Yndestad
Certification Department



Ref. Certif. No.

NO77021

Mean Well Enterprises Co., Ltd.
No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.
New Taipei City, 248
Taiwan

Meanwell (Guangzhou) Electronics Co., Ltd.
2/F, A Building, Yuean Industrial Park, Huangcun, Dongpu
Town, TianHe District, Guangzhou, Guangdong 510660
China

Additional information(if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)



Gaustadalléen 30
NO-0373 Oslo, Norway

Date: 30-09-2013

Hanne Yndestad

Signature: Hanne Yndestad
Certification Department