


DIMMER Serie DALI a 2 canali



DALI-2CV (L440MA04T2A05)
DALI-2CC (L473MA04C2A05)

Dimensioni espresse in millimetri (mm)



con KIT-COVER 40 x 100 x 24,45 mm

Manuale e documentazione



DALI-2CV

Dimmer 2 canali separati, per carichi monocromatici, con ingresso DALI DT6, Push o Bluetooth ed uscita a tensione costante PWM con corrente fino a 6A per canale (288W a 48VDC).

► Variazione del segnale di controllo tramite SETUPPER (venduto separatamente)

DALI-2CC

Dimmer 2 canali separati, per carichi monocromatici, con ingresso DALI DT6, Push o Bluetooth ed uscita a corrente costante PWM fino a 1050mA per canale (50.4W a 48VDC).

► Corrente di default 350mA programmabile con 64 step da 170 fino a 1050mA, possibilità di test al banco e variazione del segnale di controllo tramite SETUPPER (venduto separatamente)



Dati Tecnici	DALI-2CV (L440MA04T2A05)	DALI-2CC (L473MA04C2A05)
Segnali di controllo*		
Modalità di lavoro	Tensione costante - PWM Style	Corrente costante - PWM Style
Tensione di alimentazione	8 ~ 53 V DC	8 ~ 53 V DC
Frequenza dimmer PWM	390 Hz	390 Hz
Numero di canali	2 luci monocromatiche o TW	2 luci monocromatiche o TW
Caratteristica di uscita x canale	8~53VDC, corrente 0~6Amp per CH	8~53VDC, corrente 170mA~1050mA per CH
Potenza erogabile per canale	fino a 288W a 48VDC per CH	fino a 50.4W a 48VDC per CH
Protezioni	Inversione di polarità; circuito aperto; picchi di tensione; termica	