




DALI-4CV (L406MA0GT4A03)
DALI-4CC (L405MA0GC4A03)



Manuale e documentazione

DALI-4CV



DALI-4CC



DALI-4CV

Dimmer 4 canali con ingresso **DALI DT6**, Push, 0-10V / 1-10V, Potenziometro, Bluetooth, DMX ed uscita a **tensione costante PWM con corrente fino a 8A per canale** (384W a 48VDC a canale).

DALI-4CC

Dimmer 4 canali con ingresso **DALI DT6**, Push, 0-10V / 1-10V, Potenziometro, Bluetooth, DMX ed uscita a **corrente costante PWM con corrente fino a 1050mA per canale** (50.4W a 48VDC a canale). Corrente di uscita di default 350mA programmabile con 64 step da 170 fino a 1050mA con SETUPPER.

- ▶ Programmazione e possibilità di test al banco tramite SETUPPER (venduto separatamente)
- ▶ Alimentazione fino a 53V



Dati Tecnici	DALI-4CV (L406MA0GT4A03)	DALI-4CC (L405MA0GC4A03)
Segnali di controllo*	0-10V 1-10V	
Modalità di lavoro	Tensione costante - PWM Style	Corrente costante - PWM Style
Frequenza dimmer PWM	390 Hz	390 Hz
Tensione di alimentazione	8 ~ 53 V DC	8 ~ 53 V DC
Numero di canali	4	4
Caratteristica di uscita	8~52VDC, corrente 0~8Amp per CH	8~52VDC, corrente 170~1050mA per CH
Potenza erogabile per canale	fino a 384W a 48VDC per CH	fino a 50.4W a 48VDC per CH
Protezioni	Inversione di polarità; circuito aperto; picchi di tensione; termica	